



# DSI-6000 (DBE)

## Technical Data Sheet

### 주 성분

- 아크릴 폴리올 수지
- 용제 : DBE /Kokosol #100

### 물성

DSI-6000	
외 관	미황색 투명 액체
고형분	55 ± 1
비 중	Z2 ~ Z4 (25°C)
OH 값	55

### 특징

- 우수한 내열탕성
- 유리, 금속 및 목재에 대한 우수한 접착력
- 우수한 내화학적성
- 빠른 경화, 고광택
- 폴리 이소신산염과의 우수한 상용성

### 적용 분야

- 플라스틱 및 목재 도장
- 유리 표면 코팅
- 2액형 락카 및 광택용
- ABS, PC, 알루미늄, 유리 부착용 수지

### 포장 단위

- Drum : 190 Kg

### 보관

- DSI-6000은 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 합니다.
- 직사광선에 노출되는 것을 피해야 합니다.

### 보관 기간

- 밀폐된 용기에서 24개월

### 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018



서은테크

# CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :  
제품명 :

Lot No. :  
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-		CLEAR	
OH 값			0.92	
점도	KU		X+	
비중				
안료분	%	55 ± 1	55.4	150°C X 30min
색상	-		1-	
용제		DBE		

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017  
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control

