



라이온탄 #550

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 아크릴 폴리머 수지와 HDI 경화제로 이루어진 2액형 아크릴 우레탄 도료로, 소재에 대한 부착성, 내약품성, 내후성, 내수성이 우수합니다. 주로 ABS 소재에 도장하며 광택 및 색상이 고급스러운 이미지를 가져다 주는 도료입니다.

주 성분

- 아크릴 폴리머 수지

물성

라이온탄 #550	
외 관	Metallic, Solid
점 도	65 ± 3 (Stomer KU at 25°C)
비 중	0.99 ± 0.02
고형분	37 ± 2 %
도 막	15 ~ 20 μm
광택	80 ~ 90 (고광택은 상도 투명 도장)
건 조	하도 70°C X 30 min
	상도 70°C X 30 min

적용 분야

- 플라스틱 소재에 부착성이 좋으며, 특히 ABS 소재에 우수합니다.



특징

- 우수한 내수성, 내후성, 내약품성
- 2액형 도료로 작업이 용이
- 재도장 가능
- 상도 크리어 도장 후 고광택 유지
- 6대 중금속이 함유되지 않은 도료

보관

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 6개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018