



# PP – PRIMER

## Technical Data Sheet

### 개요

본 도료는 난부착 플라스틱 소재에 접착을 부여하고 난회석용 프라이머로서, 접착력과 경화 속도가 빨라 후속 도장성이 우수한 도료입니다.

### 주 성분

- Polypropylene

### 물성

PP-PRIMER	
용 도	자동차 및 가전용 PP 소재 등등
혼합비	1-Component type (Shake well before use)
건조 조건	25°C X 2 ~ 3 min
도막 두께	3 ~ 5 μm
분사 압력	2 ~ 3 기압
도장 횟수	1 ~ 2 회

### 적용 분야

자동차 및 가전용 PP 소재 등

### 특징

- 난부착 플라스틱 소재에 접착을 부여합니다.
- 난회석용 도료이므로 작업이 용이합니다.
- 접착력이 우수합니다.
- 경화 속도가 빨라 후속 도장성이 우수합니다.

### 보관

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 6개월의 유통기한을 가집니다.

### 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018